



电机接线图
MOTOR WIRING DIAGRAM



从安装面看为顺时针方向
CLOCKWISE VIEW FROM MOUNTING SIDE

霍尔接线图
HALL WIRING DIAGRAM



霍尔传感器电源电压+5至+20 VDC
HALL SENSOR POWER SUPPLY
VOLTAGE +5 TO +20 VDC

电气特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

相数/NO. OF PHASES	3	备注/(NOTE):
标称电压/NOMINAL VOLTAGE	48 VDC	
电阻/ PH-PH RESISTANCE	0.34 Ohm±10% AT 20° C	
空载转速/NO LOAD SPEED	3800±10% RPM	
额定转速/RATED SPEED	3000±10% RPM	
额定转矩/RATED TORQUE	0.35 N.m	
额定输出功率/RATED OUTPUT POWER	110 W	
反电动势常数/BACK EMF CONSTANT	11.5 V/kRPM	
转矩常数/TORQUE CONSTANT	0.11 N.m/A	
电机引出线规格/MOTOR LEAD STYLE	AWG16 UL1015	
霍尔引出线规格/HALL LEAD STYLE	AWG26 UL1007	
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B	
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINUTE	
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100 MΩ 以上/MIN.	

				技术规格书 TECHNICAL SPECIFICATION	常州安科特电机有限公司 www.act-motor.com.cn		
C	2021.02.20	—	修改电机安装尺寸公差0.2		JIN	一般公差 TOLERANCE	±0.3/±0.3°
版本 REV.	年月日 DATE	变更番号 ECN.	变更内容 REVISIONS	设计 BY	比例 SCALE	1:1	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
设计/DESIGNED	JIN	2021.02.20	型号 MODEL	86BLF01	单位 UNIT	mm	
审核/CHECKED	ANDY	2021.02.20	编码 CODE		页 SHEET	1/1	
工艺/TECHNICS							
批准/APPROVED							

